

# MAXCIS TAPE-BT

## *Butil Kauçuk Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Yalıtım Bandı*

### TANIM:

- Üst kısmı keçe ya da alüminyum kaplı, esnek yalıtım bandıdır.
- Bilinen tüm yüzeylere çok iyi yapışır.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Üzerine uygulanacak likit su yalıtım malzemeleri ile son derece uyumludur.
- Girintili çıkıntılı yüzeyleri çok iyi kapatarak sızdırmazlık sağlar.
- UV dayanımlıdır.
- Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.



### KULLANIM ALANLARI:

- Zemin-duvar birleşme pahlarında
- Çatlama riski olan yüzeylerde
- Yağmur giderlerinin betonarme birleşme noktalarında
- Banyo, WC, mutfak ıslak hacimlerinin yalıtım detaylarında
- Çatı dereleri birleşme noktalarında
- Baca ve aydınlatma elamanlarının birleşme noktalarında

### YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.

### UYGULAMA:

- Arka taraftaki koruyucu kâğıt çıkarıldıktan sonra ürün uygulanacak yüzeye dikkatlice yapıştırılır.
- Rulo veya el yardımı ile bastırılarak uygulama yüzeyinin her noktasına tam olarak yapışması sağlanır.
- Yüzeyde potluk oluşmamasına dikkat edilir.

### AMBALAJ:

- 20 metre/rulo

**BOYUTLAR:**

- 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm genişliğinde

**RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:**

- Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.